



BẢNG GIÁ BIẾN TẦN FUJI 2018

BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (kW)	CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG	
FRENIC-MINI SERIES						
Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz						
	FRN0001C2S-7A	0.1	0.3	5,426,000		
	FRN0002C2S-7A	0.2	0.57	5,928,000		
	FRN0004C2S-7A	0.4	1.3	5,065,000		
	FRN0006C2S-7A	0.75	2.0	6,311,000		
	FRN0010C2S-7A	1.5	3.5	8,206,000		
	FRN0012C2S-7A	2.2	4.5	10,383,000		
Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz						
	FRN0002C2S-4A	0.4	1.3	8,010,000	<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-400Hz; • Dây công suất: 0.1-3.7kW; • Momen khởi động: 150% hoặc lớn hơn; • Dễ dàng cài đặt tần số bằng biến trở có sẵn trên biến tần; • Mức chịu đựng quá tải: 150% - 1 phút, 200% - 0.5 giây; • Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp; • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID; • Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi; • Tính năng dễ dàng cho việc bảo trì; • Tích hợp cổng giao tiếp RS-485; • Chức năng điều khiển động cơ không đồng bộ (PMSM); • Kết nối với màn hình rời thông qua cổng RS-485. 	
	FRN0004C2S-4A	0.75	2.3	9,061,000		
	FRN0005C2S-4A	1.5	3.2	9,708,000		
	FRN0007C2S-4A	2.2	4.8	10,787,000		
	FRN0011C2S-4A	3.7	8.0	13,268,000		
	FRN0013C2S-4A	5.5	9.9	(*)		
	FRN0018C2S-4A	7.5	13.0	(*)		
	FRN0024C2S-4A	11	18.0	(*)		
	FRN0030C2S-4A	15	22.0	(*)		
Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz						
	FRN0001C2S-2A	0.1	0.3	5,833,000		
	FRN0002C2S-2A	0.2	0.57	5,796,000		
	FRN0004C2S-2A	0.4	1.3	6,337,000		
	FRN0006C2S-2A	0.75	2.0	7,123,000		
	FRN0010C2S-2A	1.5	3.5	8,828,000		
	FRN0012C2S-2A	2.2	4.5	9,872,000		
	FRN0020C2S-2A	3.7	7.2	12,055,000		
	FRN0025C2S-2A	5.5	9.5	(*)		
	FRN0033C2S-2A	7.5	12.0	(*)		
	FRN0047C2S-2A	11	17.0	(*)		
	FRN0060C2S-2A	15	22.0	(*)		





BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (KW)				ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG
FRENIC ACE							
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz					<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-120/500Hz; • Dây công suất: 0.1-630kW; • Mức chịu đựng quá tải: 150%-1 phút, 200%-0.5 giây (HHD); • Có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa; • Thích hợp cho nhiều ứng dụng (tải nhẹ -> tải nặng), tời nâng...; • Chức năng điều khiển động cơ không đồng bộ (PMSM); • Giá thành cạnh tranh. 	
		ND	HD	HND	HHD		
	FRN0002E2S-4GB	0.75	0.75	0.75	0.4		8,480,000
	FRN0004E2S-4GB	1.5	1.1	1.1	0.75		9,260,000
	FRN0006E2S-4GB	2.2	2.2	2.2	1.5		10,350,000
	FRN0007E2S-4GB	3	3	3	2.2		11,936,000
	FRN0012E2S-4GB	5.5	5.5	5.5	3.7		13,936,000
	FRN0022E2S-4GB	11	7.5	7.5	5.5		16,933,000
	FRN0029E2S-4GB	15	11	11	7.5		21,468,000
	FRN0037E2S-4GB	18.5	15	15	11		25,477,000
	FRN0044E2S-4GB	22	18.5	18.5	15		31,117,000
	FRN0059E2S-4GB	30	22	22	18.5		38,954,000
	FRN0072E2S-4GB	37	30	30	22		50,152,000
	FRN0085E2S-4GB	45	37	37	30		63,184,000
	FRN0105E2S-4GB	55	45	45	37		82,437,000
	FRN0139E2S-4GB	75	55	55	45		89,399,000
	FRN0168E2S-4GB	90	75	75	55		124,313,000
	FRN0203E2S-4GB	110	90	90	75		140,474,000
	FRN0240E2S-4GB	132	110	110	90		175,789,000
	FRN0290E2S-4GB	160	132	132	110		216,610,000
	FRN0361E2S-4GB	200	160	160	132		(*)
FRN0415E2S-4GB	220	200	200	160	(*)		
FRN0520E2S-4GB	280	220	220	200	(*)		
FRN0590E2S-4GB	315	250	280	220	(*)		
Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz							
	ND	HD	HND	HHD			
FRN0030E2S-2GB			7.5	5.5		(*)	
FRN0040E2S-2GB			11	7.5		(*)	
FRN0056E2S-2GB			15	11		(*)	
FRN0069E2S-2GB			18.5	15	(*)		
ND: (Normal duty) - tải nhẹ (Bơm, Quạt), khả năng quá tải 120%/1phút, nhiệt độ môi trường max. 40° HD: (Heavy duty) - tải nặng, khả năng quá tải 150%/1phút, nhiệt độ môi trường max. 40° HND: (High carrier frequency normal duty) - tải nhẹ (Bơm, Quạt), 150%/1phút- 200%/0.5s, NDMT max. 50° HHD: (High carrier frequency heavy duty) - tải nặng, 150%/1phút- 200%/0.5s, NDMT max. 50°							


BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (kW)	CÔNG SUẤT NGỒ RA (KVA)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG	
FRENIC-MULTI SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz					
	FRN0.1E1S-7A	0.1	0.3	6,788,000		
	FRN0.2E1S-7A	0.2	0.57	7,875,000		
	FRN0.4E1S-7A	0.4	1.1	8,199,000		
	FRN0.75E1S-7A	0.75	1.9	9,208,000		
	FRN1.5E1S-7A	1.5	3.0	10,186,000		
	FRN2.2E1S-7A	2.2	4.1	12,135,000		
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/ 60Hz					
	FRN0.4E1S-4A	0.4	1.1	9,471,000		<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-400Hz; • Dây công suất: 0.1-15kW; • Mức chịu đựng quá tải: 150%-1 phút, 200%-0.5 giây; • Điều khiển đa cấp tốc độ: 16 cấp; • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID; • Có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa; • Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi; • CPU 60 Mhz; • Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ.
	FRN0.75E1S-4A	0.75	1.9	10,042,000		
	FRN1.5E1S-4A	1.5	2.8	11,448,000		
	FRN2.2E1S-4A	2.2	4.1	12,765,000		
	FRN3.7E1S-4A	3.7	6.8	15,533,000		
	FRN5.5E1S-4A	5.5	9.9	19,357,000		
	FRN7.5E1S-4A	7.5	13.0	21,034,000		
	FRN11E1S-4A	11	18.0	28,280,000		
	FRN15E1S-4A	15	22.0	33,136,000		
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/ 60Hz					
	FRN0.2E1S-2A	0.2	0.57	6,855,000		
	FRN0.4E1S-2A	0.4	1.1	7,595,000		
FRN0.75E1S-2A	0.75	1.9	8,334,000			
FRN1.5E1S-2A	1.5	3.0	10,754,000			
FRN2.2E1S-2A	2.2	4.1	11,627,000			
FRN3.7E1S-2A	3.7	6.4	13,612,000			
FRN5.5E1S-2A	5.5	9.5	19,772,000			
FRN7.5E1S-2A	7.5	12.0	22,113,000			
FRN11E1S-2A	11	17.0	31,061,000			
FRN15E1S-2A	15	22.0	37,199,000			


FRENIC-HVAC SERIES


Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V/50Hz					
FRN0.75AR1M-4A	0.75	2.5	(*)		
FRN1.5AR1M-4A	1.5	4.1	(*)		
FRN2.2AR1M-4A	2.2	5.5	18,099,000		


BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (kW)	CÔNG SUẤT NGỒ RA (KVA)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG	
FRENIC-HVAC SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V/50Hz					<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-120Hz; • Dây công suất: 0.75-710kW; • Mức chịu đựng quá tải: 110%-1 phút; • Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp; • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID; • Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC; • Tính năng cho điều khiển bơm, quạt; • Tính năng giám sát điện năng; • Tích hợp sẵn bộ lọc nhiễu EMC Filter; • Tích hợp sẵn cuộn kháng một chiều (DCR); • Tích hợp sẵn màn hình LCD; • Tích hợp 2 cổng truyền thông RS-485.
	FRN3.7AR1M-4A	3.7	9.0	20,429,000		
	FRN5.5AR1M-4A	5.5	13.5	22,857,000		
	FRN7.5AR1M-4A	7.5	18.5	24,348,000		
	FRN11AR1M-4A	11	24.5	26,833,000		
	FRN15AR1M-4A	15	32.0	31,006,000		
	FRN18.5AR1M-4A	18.5	39.0	36,025,000		
	FRN22AR1M-4A	22	45.0	41,570,000		
	FRN30AR1M-4A	30	60.0	77,766,000		
	FRN37AR1M-4A	37	75.0	87,997,000		
	FRN45AR1M-4A	45	69.0	105,264,000		
	FRN55AR1M-4A	55	85.0	122,673,000		
	FRN75AR1M-4A	75	114.0	148,199,000		
	FRN90AR1M-4A	90	134.0	178,491,000		
	FRN110AR1S-4A	110	160.0	241,666,000		
	FRN132AR1S-4A	132	192.0	252,874,000		
	FRN160AR1S-4A	160	231.0	300,787,000		
	FRN200AR1S-4A	200	287.0	339,383,000		
	FRN220AR1S-4A	220	316.0	(*)		
	FRN280AR1S-4A	280	396.0	(*)		
FRN315AR1S-4A	315	445.0	(*)			
FRN355AR1S-4A	355	495.0	(*)			
FRN400AR1S-4A	400	563.0	(*)			
FRN500AR1S-4A	500	731.0	(*)			
FRN630AR1S-4A	630	981.0	(*)			
FRN710AR1S-4A	710	1,044.0	(*)			


FRENIC-AQUA SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V/50Hz					
	FRN0.75AQ1M-4A	0.75	2.5	(*)		
	FRN1.5AQ1M-4A	1.5	4.1	(*)		
	FRN2.2AQ1M-4A	2.2	5.5	19,909,000		
	FRN3.7AQ1M-4A	3.7	9.0	22,472,000		
	FRN5.5AQ1M-4A	5.5	13.5	25,143,000		
	FRN7.5AQ1M-4A	7.5	18.5	26,783,000		
	FRN11AQ1M-4A	11	24.5	29,516,000		


BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (kW)	CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG	
FRENIC-AQUA SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V/50Hz					<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-120Hz; • Dây công suất: 0.75-710kW; • Mức chịu đựng quá tải: 110%-1 phút; • Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp; • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID; • Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong ngành nước, xử lý nước, thủy lợi; • Tính năng cho điều khiển bơm nước điều áp (điều khiển đa bơm); • Tính năng giám sát điện năng; • Tích hợp sẵn bộ lọc nhiễu EMC Filter; • Tích hợp sẵn cuộn kháng một chiều; • Tích hợp sẵn màn hình đa chức năng LCD; • Tích hợp 2 cổng truyền thông RS-485.
	FRN15AQ1M-4A	15	32.0	34,107,000		
	FRN18.5AQ1M-4A	18.5	39.0	39,628,000		
	FRN22AQ1M-4A	22	45.0	45,727,000		
	FRN30AQ1M-4A	30	60.0	85,543,000		
	FRN37AQ1M-4A	37	75.0	96,797,000		
	FRN45AQ1M-4A	45	69.0	115,791,000		
	FRN55AQ1M-4A	55	85.0	134,940,000		
	FRN75AQ1M-4A	75	114.0	163,018,000		
	FRN90AQ1M-4A	90	134.0	196,340,000		
	FRN110AQ1S-4A	110	160.0	223,376,000		
	FRN132AQ1S-4A	132	192.0	243,379,000		
	FRN160AQ1S-4A	160	231.0	269,384,000		
	FRN200AQ1S-4A	200	287.0	329,396,000		
	FRN220AQ1S-4A	220	316.0	(*)		
	FRN280AQ1S-4A	280	396.0	(*)		
	FRN315AQ1S-4A	315	445.0	(*)		
	FRN355AQ1S-4A	355	495.0	(*)		
	FRN400AQ1S-4A	400	563.0	(*)		
FRN500AQ1S-4A	500	731.0	(*)			
FRN630AQ1S-4A	630	981.0	(*)			
FRN710AQ1S-4A	710	1,044.0	(*)			

FRENIC-ECO SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz					<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-120Hz; • Dây công suất: 0.75-500kW; • Mức chịu đựng quá tải: 120%-1 phút; • Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp; • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID; • Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC; • Tính năng cho điều khiển bơm, quạt, đa bơm điều áp; • Tính năng giám sát điện năng.
	FRN0.75F1S-4A	0.75	1.9	(*)		
	FRN1.5F1S-4A	1.5	2.8	(*)		
	FRN2.2F1S-4A	2.2	4.1	18,102,000		
	FRN3.7F1S-4A	3.7	6.8	20,433,000		
	FRN5.5F1S-4A	5.5	9.5	22,862,000		
	FRN7.5F1S-4A	7.5	12.0	24,353,000		
	FRN11F1S-4A	11	17.0	26,838,000		
	FRN15F1S-4A	15	22.0	31,012,000		
	FRN18.5F1S-4A	18.5	28.0	36,032,000		
	FRN22F1S-4A	22	33.0	41,578,000		
	FRN30F1S-4A	30	44.0	77,782,000		
	FRN37F1S-4A	37	54.0	88,014,000		
	FRN45F1S-4A	45	64.0	105,285,000		
	FRN55F1S-4A	55	77.0	122,697,000		
	FRN75F1S-4A	75	105.0	148,227,000		
	FRN90F1S-4A	90	128.0	178,526,000		
	FRN110F1S-4A	110	154.0	225,610,000		
	FRN132F1S-4A	132	182.0	236,073,000		
FRN160F1S-4A	160	221.0	280,802,000			
FRN200F1S-4A	200	274.0	316,834,000			
FRN220F1S-4A	220	316.0	373,740,000			

BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (kW)	CÔNG SUẤT NGÕ RA (KVA)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG	
FRENIC-ECO SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz					<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-120Hz; • Dây công suất: 0.75-500kW; • Mức chịu đựng quá tải: 120%-1 phút; • Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp; • Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID; • Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC; • Tính năng cho điều khiển bơm, quạt, đa bơm điều áp; • Tính năng giám sát điện năng.
	FRN280F1S-4A	280	396.0	(*)		
	FRN315F1S-4A	315	445.0	(*)		
	FRN355F1S-4A	355	495.0	(*)		
	FRN400F1S-4A	400	584.0	(*)		
	FRN450F1S-4A	450	640.0	(*)		
	FRN500F1S-4A	500	731.0	(*)		
	FRN560F1S-4A	560	792.0	(*)		
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz					
	FRN0.75F1S-2A	0.75	1.6	(*)		
	FRN1.5F1S-2A	1.5	2.6	(*)		
	FRN2.2F1S-2A	2.2	3.8	17,208,000		
	FRN3.7F1S-2A	3.7	6.2	20,904,000		
	FRN5.5F1S-2A	5.5	8.3	26,874,000		
	FRN7.5F1S-2A	7.5	11.0	26,874,000		
	FRN11F1S-2A	11	16.0	28,721,000		
	FRN15F1S-2A	15	21.0	35,744,000		
	FRN18.5F1S-2A	18.5	25.0	36,974,000		
	FRN22F1S-2A	22	30.0	41,534,000		
	FRN30F1S-2A	30	40.0	84,904,000		
FRN37F1S-2A	37	49.0	96,195,000			
FRN45F1S-2A	45	59.0	119,870,000			
FRN55F1S-2A	55	75.0	133,338,000			
FRN75F1S-2A	75	102.0	167,002,000			
FRN90F1S-2A	90	121.0	263,655,000			
FRN110F1S-2A	110	146.0	334,242,000			

FRENIC-MEGA SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz					<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-500Hz; • Dây công suất: 0.2-630kW; • Mức chịu đựng quá tải: 200%-3 giây, 150%-1phút (HD mode), 120%-1phút (LD mode); • Tích hợp sẵn RS-485; • Là họ biến tần cao cấp; • Có thể tùy chọn Keypad với cổng USB giúp tiết kiệm chi phí cài đặt, bảo trì; • Tích hợp sẵn bộ hãm tốc đến 22KW; • Tích hợp sẵn điện trở hãm đến 7.5KW; • Được tích hợp để có thể điều khiển cho nhiều ứng dụng bằng cách chọn Mode điều khiển.
	FRN0.4G1S-4A	0.4	1.1	(*)		
	FRN0.75G1S-4A	0.75	1.9	(*)		
	FRN1.5G1S-4A	1.5	2.8	15,616,000		
	FRN2.2G1S-4A	2.2	4.1	17,774,000		
	FRN3.7G1S-4A	3.7	6.8	18,313,000		
	FRN5.5G1S-4A	5.5	10.0	23,485,000		
	FRN7.5G1S-4A	7.5	14.0	26,020,000		
	FRN11G1S-4A	11	18.0	30,329,000		
	FRN15G1S-4A	15	24.0	35,992,000		
	FRN18.5G1S-4A	18.5	29.0	42,658,000		
	FRN22G1S-4A	22	34.0	54,448,000		
	FRN30G1S-4A	30	45.0	86,916,000		
	FRN37G1S-4A	37	57.0	107,218,000		
	FRN45G1S-4A	45	69.0	126,649,000		
	FRN55G1S-4A	55	85.0	138,244,000		
	FRN75G1S-4A	75	114.0	162,205,000		
FRN90G1S-4A	90	134.0	205,418,000			

BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (kW)	CÔNG SUẤT NGỒ RA (KVA)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG	
FRENIC-MEGA SERIES						
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz					<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.1-500Hz; • Dây công suất: 0.2-630kW; • Mức chịu đựng quá tải: 200%-3 giây, 150%-1phút (HD mode), 120%-1phút (LD mode); • Tích hợp sẵn RS-485; • Là họ biến tần cao cấp; • Có thể tùy chọn Keypad với cổng USB giúp tiết kiệm chi phí cài đặt, bảo trì; • Tích hợp sẵn bộ hãm tốc đến 22KW; • Tích hợp sẵn điện trở hãm đến 7.5KW; • Được tích hợp để có thể điều khiển cho nhiều ứng dụng bằng cách chọn Mode điều khiển.
	Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz					
	FRN110G1S-4A	110	160.0	220,606,000		
	FRN132G1S-4A	132	192.0	263,571,000		
	FRN160G1S-4A	160	231.0	295,638,000		
	FRN200G1S-4A	200	287.0	354,052,000		
	FRN220G1S-4A	220	316.0	412,626,000		
	FRN280G1S-4A	280	396.0	(*)		
	FRN315G1S-4A	315	445.0	(*)		
	FRN355G1S-4A	355	495.0	(*)		
	FRN400G1S-4A	400	563.0	(*)		
	FRN500G1S-4A	500	731.0	(*)		
	FRN630G1S-4A	630	891.0	(*)		
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz					
	Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz					
	FRN0.4G1S-2A	0.4	1.1	10,986,000		
	FRN0.75G1S-2A	0.75	1.9	12,518,000		
	FRN1.5G1S-2A	1.5	3.0	14,045,000		
	FRN2.2G1S-2A	2.2	4.2	15,931,000		
	FRN3.7G1S-2A	3.7	6.8	18,519,000		
	FRN5.5G1S-2A	5.5	10.0	24,025,000		
	FRN7.5G1S-2A	7.5	14.0	30,176,000		
	FRN11G1S-2A	11	18.0	37,006,000		
	FRN15G1S-2A	15	24.0	45,748,000		
	FRN18.5G1S-2A	18.5	28.0	58,435,000		
	FRN22G1S-2A	22	34.0	85,432,000		
	FRN30G1S-2A	30	45.0	86,215,000		
	FRN37G1S-2A	37	55.0	109,885,000		
FRN45G1S-2A	45	68.0	129,790,000			
FRN55G1S-2A	55	81.0	144,664,000			
FRN75G1S-2A	75	107.0	(*)			
FRN90G1S-2A	90	131.0	(*)			

BIẾN TẦN	MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT MOTOR (KW)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TÍNH NĂNG RIÊNG	
FRENIC LIFT SERIES					
	Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz				<ul style="list-style-type: none"> • Ngõ ra tần số: 0.0-120 Hz; • Mức chịu đựng quá tải: 200%-10 giây; • Có đầu vào 48V DC; • Tích hợp sẵn bộ hãm tốc; • Có Card tích hợp sẵn cho điều khiển vòng kín; • Ứng dụng cho điều khiển thang máy.
	Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz				
	FRN5.5LM1S-4AA	5.5	(*)		
	FRN7.5LM1S-4AA	7.5	(*)		
	FRN11LM1S-4AA	11	(*)		
	FRN15LM1S-4AA	15	(*)		
	FRN18.5LM1S-4AA	18.5	(*)		
	FRN22LM1S-4AA	22	(*)		
	FRN30LM1S-4AA	30	(*)		
	FRN37LM1S-4AA	37	(*)		
	FRN45LM1S-4AA	45	(*)		

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT.

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HOÁ & TBGD ĐÔNG DƯƠNG

Số 307 - Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: 024.39726712 * Fax: 024.39726713

Website: www.dongduong-ate.com.vn

Hotline: 0982 281 886

Email: atedongduong@gmail.com